



WMF 1200 F – Specialist for freshly ground coffee

PROFESSIONAL
COFFEE
MACHINES



WMF 1200 F

「挽きたてのフィルターコーヒーを提供したい」ニーズにWMFが応えます!

1杯抽出から大量抽出のあらゆるニーズに応えるためにWMFが出した答えが、ブリューワー機能を兼ね備えた全自動マシン、1200Fです。例えば、フィルターコーヒーの1杯抽出のみを1種類の豆でシンプルに抽出したいニーズには1グラインダーモデルで経済的に。アイスとホットで豆を変えたい等のニーズには2グラインダーモデルで。更に、ピークタイム時、予めポットに大量抽出しておき、オフピークは1杯取りに切り替えたいニーズにはブリューイングアームオプションモデルが対応します。



03.1210.0104
1 grinder

03.1210.0204
2 grinders



1 grinder, brewing arm on the right

03.1210.0407
2 grinders, brewing arm on the right

大容量ホッパー

約1kg (豆の種類により変動します) の大容量ホッパー搭載。

マニュアルコーヒー機能

1杯だけ粉のコーヒーを抽出したい時にはこちらから1杯分の粉を入れれば抽出できます。



判り易い6ボタン

ボタンが6個配置されており、メニューを6種類まで登録できます。例えば、

- ブレンド (1杯)
- アメリカン (1杯)
- アイスコーヒー (1杯)
- ブレンド (ポット小)
- ブレンド (ポット大)
- お湯



高い給湯能力

コーヒー抽出だけでなく、お湯の供給能力も高く約20L/時のパワフル給湯です。お茶や紅茶等のお湯取りも可能です。



取り外し可能なホッパー

コーヒー豆を入れるホッパーは取り外し可能で、取り外す際に豆がこぼれないロック機能を備えています。

伸縮型ブリューイングアーム

簡単ポット抽出を行うための伸縮アームオプション。ブリューイングアーム付きマシンにはWMF純正ポット(2.4L)が1個付属しています。純正以外でも直径170mm、高さ430mmまでのポットに対応できます。

5つの機能ボタン

あらゆる設定をこのシンプルな5つのボタンで行えます。



可動式抽出口

カップやポット等、高さ165mmまでの容器に対応できる可動式の抽出口です。



スリムなデザイン

幅324mm (ブリューイングアーム+125mm)のスリムなマシンは多くの設置場所で可能性が広がります。また兄弟機1200Sとの2台並列はデザイン的にもマッチした組み合わせです。

追加オプション仕様

- カギ付ホッパー蓋
- カギ付マニュアル投入口
- コーヒーカス直落とし

純正アクセサリ

- コインチェッカー
- カップラック
- 2.4L 純正ポット
- 1.0L 純正ポット



WMF 1200F スペック

	1200F仕様一覧
1日推奨抽出数	180/h *1
熱湯取り出し能力	24L/h
グラインダー	1 or 2
熱湯	有
ホッパー容量	約1000g
メニューボタン	6個
給水方法	水道直結
排水方法	直排水/トレー受け
電源	単相200V
消費電力	2.9KW
外形寸法 (mm)	W324xD600xH682 *2
乾燥重量	33~38kg *2

*1 抽出容量やメニューセッティングにより変化します
*2 選択されたスペックにより変化します



アクセサリ装着イメージ



WMF 1200 F rear view



WMF 1200 F side view



節電機能

エコモードを使用すると使用頻度が低い時の節電効果が発揮できます



ISO認証

WMFコーヒーマシン事業部は品質マネジメント、環境マネジメント両規格の認証をうけています
DIN 9001, DIN 14001



アフターサービス

日本国内はもちろん70カ国以上を網羅するサービスネットワークにより御社のグローバル化のパートナーとしてご用命ください